

Valmistamamme kiukaat ovat laadukkaita, käsityönä tehtyjä, savukanavalla varustettuja tuotteita, joissa liekki ei pääse piippuun.

Korkean hyötösuhteen (yli 70 %) ansiosta alhaiset käyttökulut. Oikein valitussa kiukaassa pienempikin puumäärä riittää lämmittämään saunan nopeasti (P, PS ja PT malleissa noin 30–45 minuuttia; S, SY, ST tai STY malleissa noin 60–90 minuuttia). Jos kiukaseen on liitetty lämminvesisäiliö niin lämmitys aika voi pidentyä säiliön tilavuudesta riippuen. Valitse kiukaan teho harkitusti. Jos lämmitysteho on liian pieni, uunia pitää lämmittää kauemmin ja voimakkaammin, mikä puolestaan lyhentää tuotteen elinikää.

Valmistaja suosittelee:

- * Jos saunomisaika kerralla on saunassa yleensä n. 2 tuntia - valitse malli P, PS tai PT.
- * Jos saunomisaika ylittää 2 tuntia - valitse malli S, SY, ST tai STY.

- * Jos lämmität uunia löylyhuoneesta - valitse malli alkunumerolla 1 (P-1**, PS-1**, S-1** tai SY-1**).

- * Jos lämmität uunia viereisestä huoneesta - valitse malli alkunumerolla 2 (P-2**, PS-2**, PT-2**, S-2**, SY-2**, ST-2** tai STY-2**).



Miten valitaan teholtään sopiva kiuas?

Valittavissa on 3 vaihtoehtoa:

1. Jos löylyhuoneen tilavuus on 5–12m³ - valitse malli PS.
2. Jos löylyhuoneen tilavuus on 8–18 m³ - valitse malli loppunumeroilla 16 (P-*16, PT-*16, S-*16, SY-*16, ST-216 tai STY-216).
3. Jos löylyhuoneen tilavuus on 16–25 m³ - valitse malli loppunumeroilla 20 (P-*20, PT-*20, S-*20, SY-*20, ST-220 tai STY-220).

Tilavuutta laskiessa on otettava huomioon myös seuraavat seikat:

Onko löylyhuoneessa ikkuna; onko löylyhuoneessa kunnolla toimiva ilmanvaihto; onko löylyhuoneen jokin seinä samalla talon ulkoseinä, joka ei ole asianmukaisesti lämpöeristetty tms. Jos jokin tällainen seikka on olemassa, on löylyhuoneen tosiasiallinen tilavuus kerrottava kertoimella 1,2–1,5, jotta saadaan laskennallinen tilavuus kiukaan valintaa varten.

Savustusuuni

GSS-200

Kuumasavustusuuni on tarkoitettu kalan, lihan ja linnunlihan kuumasavustukseen. Uuni sopii käytettäväksi kesämökille, omakotitalon puutarhaan tai maalaistaloon. Kuumasavustusuunin rakenne on kaksiseinäinen (sivuilla ja takana), joiden välissä liikkuva palosta syntyvä savu ylläpitää uunissa tasaisen lämpötilan. Kaksoseinät auttavat välttämään kondenssiveden syntymistä ulkolämpötilan ollessa matalampi. Kuumasavustusuuni on kaksikammioinen, molemmilla kammiolla on suljettavat ovet.



Ritilä savuputken ympärillä

Savuputken ritilän pituudet 500 mm (V-500) ja 800 mm (V-800). Ritilän halkaisija 250 mm. Kivien määrä riippuu ritilän pituudesta ja savuputken halkaisijasta.



SKAMET

Savi 9, Pärnu 80040, Estonia
T +372 44 01 001 · F +372 44 01 004
info@skamet.ee · www.skamet.ee

Sopivan uunin valinnassa sinua auttavat mielellään tuotteidemme jälleenmyyjät tai tehtaamme edustajat.

Harri Kuusjärvi: +358 40 969 1343
E-posti: info@skamet.ee · www.skamet.ee

Tuotteidemme jälleenmyyjä Suomessa on
www.sarokas.fi



PARHAIDEN KIUKAIDEN VALMISTAJA!
www.sarokas.fi

Mini kiuas kaksinkertaisella seinämällä - Samasta tilasta

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas BBS-110 GL (lämmitettävä tila 7 m³ - 12 m³): Kivien määrä n. 20 kg ja polttopuun pituus max. 35 cm

Kiuas sopii pienehköön saunaan ja tynnyrisaunoihin. Kiukaassa on kolme kaksinkertaista seinämää (sivut ja takaosa), joiden avulla turvaetäisyydet ovat puolet pienemmät kuin P-sarjan kiukaissa. Lasiovi 200 x 220 mm tai metalliovi. Vakiomallissa hormiliitäntä päältä sekä oven aukaisuunta vasemmalle. Mahdollista tilata myös oikealle avautuvalla ovella.



Kiuas teräsrungolla – Samasta tilasta lämmitettävät

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas P-116* (lämmitettävä tila 8 m³ - 18 m³): Kivien määrä n. 40 kg ja polttopuun pituus max. 40 cm.

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas P-120* (lämmitettävä tila 16 m³ - 25 m³): Kivien määrä n. 50 kg ja polttopuun pituus max. 40 cm.

Mahdollisuus liittää vesisäiliö joko kiukaan sivuille tai taakse (myydään erikseen). Lasiovi (230 x 230 mm) tai metalliovi. Hormiliitäntä vakiomallissa päältä tai takaa. Ovi aukeaa vakiomallissa vasemmalle, mahdollista tilata myös oikealle avautuvalla ovella.



Kiuas ruostumattomalla rungolla

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas P-116 RVGL (lämmitettävä tila 8 m³ - 18 m³): Kivien määrä n. 40 kg, polttopuun pituus max. 40 cm.

Kiukaan kuori on ruostumatonta metallia. Mahdollisuus liittää vesisäiliö joko taakse tai jommalle kummalle sivulle. Lasiovi (230 x 230 mm). Hormiliitäntä vakiomallissa päältä tai takaa. Ovi aukeaa vakiomallissa vasemmalle, mahdollista tilata myös oikealle avautuvalla ovella.



*Kiukaassa on teräsovi, mutta voit ostaa erikseen oven myös lasin.

Kiuas suorakaiteisella verkkorungolla

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas S-116* (lämmitettävä tila 8 m³ - 18 m³): Kivien määrä n. 190 kg ja polttopuun pituus max. 50 cm.

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas S-120* (lämmitettävä tila 16 m³ - 25 m³): Kivien määrä n. 160 kg ja polttopuun pituus max. 50 cm.

Mahdollisuus liittää vesisäiliö joko taakse tai jommalle kummalle sivulle (myydään erikseen).

Lasiovi (230 x 230 mm) tai metalliovi. Hormiliitäntä vakiomallissa päältä. Ovi aukeaa vakiomallissa vasemmalle, mahdollista tilata myös oikealle avautuvalla ovella.



Kiuas 20–25 litran ruostumattomalla säiliöllä

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas, malli P-11620* (lämmitettävä tila 8–18 m³): Kivien määrä n. 40 kg ja polttopuun pituus max. 60 cm.

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas, malli P-12025* (lämmitettävä tila 16–25 m³): Kivien määrä n. 50 kg ja polttopuun pituus max. 60 cm.



20 tai 25 litran ruostumaton säiliö on sisäänrakennettu uunin etuosaan, tulipesän päälle. Lasiovi (230 x 230 mm) tai metalliovi. Hormiliitäntä vakiomallissa päältä tai takaa. Ovi aukeaa vakiomallissa vasemmalle, mahdollista tilata myös oikealle avautuvalla ovella.

*Kiukaassa on teräsovi, mutta voit ostaa erikseen oven myös lasin.

Kiuas pyöreällä verkkorungolla

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas SY-116* (lämmitettävä tila 8 m³ - 18 m³): Kivien määrä n. 140 kg ja polttopuun pituus max. 50 cm.

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas SY-120* (lämmitettävä tila 16 m³ - 25 m³): Kivien määrä n. 110 kg ja polttopuun pituus max. 50 cm.

Mahdollisuus liittää vesisäiliö joko taakse tai jommalle kummalle sivulle (myydään erikseen).

Lasiovi (230 x 230 mm) tai metalliovi. Hormiliitäntä vakiomallissa päältä.

Ovi aukeaa vakiomallissa oikealta vasemmalle, mahdollista tilata myös oikealle avautuvalla ovella.



Kiuas teräsrungolla, 40 litran vesisäiliöllä

Samasta huoneesta lämmitettävä uuni P-11640* (lämmitettävä tila 8 m³ - 18 m³): Kivien määrä n. 40 kg ja polttopuun pituus max. 40 cm.

Samasta huoneesta lämmitettävä uuni P-12040* (lämmitettävä tila 16 m³ - 25 m³): Kivien määrä n. 50 kg ja polttopuun pituus max. 40 cm.

40 litran säiliö voidaan valmistaa joko tavallisesta tai ruostumattomasta metallista. Sijainti joko oikealla, vasemmalla tai takana.

Lasiovi (230 x 230 mm) tai metalliovi. Hormiliitäntä vakiomallissa päältä tai takaa. Ovi aukeaa vakiomallissa oikealta vasemmalle, mahdollista tilata myös oikealle avautuvalla ovella.



*Kiukaassa on teräsovi, mutta voit ostaa erikseen oven myös lasin.