

SUITSUTORUDE PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Skameti suitsutorud vastavad standardile EVS-EN 1856-2:2009.

PAIGALDUS

1. Lõõriava ettevalmistus

- Ava peab olema veidi suurem kui suitsutoru välis läbimõõt
- Tihenda toru ümbrus **tulekindla mineraalvatiga või -nööriga**
- Soovituslik tihenduspiilu: ~10 mm (mittepõlev materjal)
- Suitsutoru ei tohi ulatuda liiga sügavale lõõri

2. Suitsutorude ühendamine

- Kinnita suitsutoru esmalt kerise/küttekolde külge
- Veendu, et ühendus on tihe ja tugev
- Kasuta tihendamiseks vajadusel **kuumakindlat silikooni** (kuni 1500 °C)
- Kontrolli pärast paigaldust ühenduste tihedust

OHUTUSNÕUDED

- Minimaalne kaugus põlevmaterjalidest:
3 x suitsutoru läbimõõt, kuid mitte vähem kui 500 mm
- Ohutuskauget võib vähendada:
 - 1/2-ni ühekordse soojatõkkega või 1/4-ni kahekordse soojatõkkega
- Kasutada ainult mittepõlevaid ja kuumakindlaid materjale

KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Kontrolli ja puhasta suitsutoru regulaarselt
- Hooldustöid tohib teostada ainult siis, kui suitsutoru on täielikult jahtunud

Tähtis!

Suitsutorude paigaldamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid tuleohutus- ja ehitusnõudeid. Paigaldust peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.