Šiluminio ekrano naudojimo instrukcija

Naudojant „Skamet“ šiluminį ekraną galima gerokai sumažinti saugų atstumą nuo pirties krosnelės. Šiluminis ekranas apsaugo degias medžiagas nuo tiesioginio šilumos spinduliavimo. Naudojant šiluminį ekraną krosnelę galima įrengti mažesniame plote nei be jo.

Šiluminis ekranas tvirtinamas prie krosnelės ir kartu su ja sudaro vientisą konstrukciją. Įprastai naudojant jo paviršiaus temperatūra neviršija 80 °C. Šiluminis ekranas pagamintas iš juodai dažyto plieno. Saugūs atstumai priešais krosnelę nurodyti naudojimo instrukcijoje (jie taip pat priklauso nuo to, ar krosnelės modelis yra su stiklu, ar be jo).

Saugūs atstumai naudojant šiluminį ekraną:

Modelis	Minimalus atstumas nuo šono cm	Minimalus atstumas nuo galinės sienos cm
P-116, P-120, P-11620, P-12025, P-216, P-220, PT-216, PT-220	25	15
S-116, SY-116, S-120, SY-120, S-216, SY-216, S-220, SY-220, ST-216, STY-216, ST-220, STY-220	20	12,5
PS-110; PS-210; SS-110; SS-210; SSY-110; SSY-210	12,5	7,5

