SKAMET

DŪMTRAUKIO VAMZDŽIŲ MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

„Skamet“ dūmtraukio vamzdžiai atitinka standartą EVS-EN 1856-2:2009.

MONTAVIMAS

1. Dūmų kanalo angos paruošimas

- Anga turi būti šiek tiek didesnė už dūmtraukio vamzdžio išorinį skersmenį
- Tarpą aplink vamzdį užsandarinkite ugniai atsparia mineraline vata arba virve
- Rekomenduojamas sandarinimo tarpas: ~10 mm (nedegi medžiaga)
- Dūmtraukio vamzdis neturi būti įkištas per giliai į dūmų kanalą

2. Dūmtraukio vamzdžių sujungimas

- Pirmiausia pritvirtinkite dūmtraukio vamzdį prie pirties krosnelės / šildymo įrenginio
- Įsitikinkite, kad jungtis yra sandari ir tvirta
- Prireikus sandarinkite karščiui atspariu silikonu (iki 1500 °C)
- Sumontavę patikrinkite jungčių sandarumą

SAUGOS REIKALAVIMAI

- Mažiausias atstumas iki degių medžiagų:
  3 × dūmtraukio vamzdžio skersmuo, bet ne mažiau kaip 500 mm
- Saugų atstumą galima sumažinti:
  - iki 1/2 naudojant viengubą šiluminį ekraną arba iki 1/4 naudojant dvigubą šiluminį ekraną
- Naudokite tik nedegias ir karščiui atsparias medžiagas

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Reguliariai tikrinkite ir valykite dūmtraukio vamzdį
- Priežiūros darbus galima atlikti tik visiškai atvėsus dūmtraukio vamzdžiui

⚠️ **Svarbu!**
Montuojant dūmtraukio vamzdžius būtina laikytis visų galiojančių priešgaisrinės saugos ir statybos reikalavimų. Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Skamet OÜ
Savi 9, Pärnu, Estija
Tel: +372 44 01 000
El. paštas: info@skamet.ee